

Jour 7 – 05/06/2025

Matin

- Continuation du projet de migration des VM
- Rapport de tests export / import vm sur Vsphère
- Attente de validation pour l'utilisation d'un port sur un switch
- Attribution de nouveaux ports pour le VLAN 2010 (écoles)

Configuration initiale

Port	Vlan	Type	Status
1/27	325	Default	Inactive
1/28	1	Default	Inactive
1/29	2000 2001 2010 2011 2100 à 2115 2200 à 2215	Qtagged Qtagged Default Qtagged Qtagged Qtagged	Forwarding Forwarding Forwarding Forwarding Forwarding Forwarding
2/27	1	Default	Inactive
2/28	1	Default	Inactive
2/29	2000 2001 2010 2011 2100 à 2115 2200 à 2215	Qtagged Qtagged Default Qtagged Qtagged Qtagged	Forwarding Forwarding Forwarding Forwarding Forwarding Forwarding

Configuration après rajout du vlan 10 aux nouveaux ports

Commandes line via puTTY :

- vlan 2010 default port 1/27
- vlan 2010 default port 1/28
- vlan 2010 default port 1/29
- vlan 2010 default port 2/27
- vlan 2010 default port 2/28
- vlan 2010 default port 2/29

Port	Vlan	Type	Status
1/27	2010	Default	Inactive
1/28	2010	Default	Inactive
1/29	2000	Qtagged	Forwarding
	2001	Qtagged	Forwarding
	2010	Default	Forwarding
	2011	Qtagged	Forwarding
	2100 à 2115	Qtagged	Forwarding
	2200 à 2215	Qtagged	Forwarding
2/27	2010	Default	Inactive
2/28	2010	Default	Inactive
2/29	2000	Qtagged	Forwarding
	2001	Qtagged	Forwarding
	2010	Default	Forwarding
	2011	Qtagged	Forwarding
	2100 à 2115	Qtagged	Forwarding
	2200 à 2215	Qtagged	Forwarding

Commandes utiles pour affecter un / des ports à un VLAN :

- vlan <id> default port <port> → pour port **access**
- vlan <id> add port <port> → pour port **trunk** (ajoute le VLAN sans changer le PVID)
- vlan <id> remove port <port> → pour **retirer** un port d'un VLAN

Après-midi

- Tests pour le réseau vlan 2010 en salle des serveurs côté Mairie
- Rapport de tests

Pour demain – 06/06/2025 :

- Migration des VM (11h)

